



Linea automotriz HIGH KOLOR

INTRO

El Esmalte Acrílico HIGH KOLOR de Zhaia Pinturas es una línea muy completa que nos permite igualar cualquier color que el cliente desee. Este esmalte una vez aplicado desarrolla excelentes propiedades como son secado rápido, buena durabilidad y resistencia y por su gran tersura y nivelación presenta un brillo como de espejo proporcionando trabajos de repintado automotriz excelentes.

ATRIBUTOS

- Secado rápido
- Buena durabilidad y resistencia
- Gran tersura y nivelación
- Excelente brillo

INTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Mezclar perfectamente el **Esmalte Acrílico HIGH KOLOR** antes de usarlo. Reducir el Esmalte con el Solvente para esmalte acrílico en una proporción de 50 al 75 % aproximadamente, filtrar el material antes de su aplicación.

Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos de pintura permitiendo un oreo de 15 a 20 minutos entre mano y mano.

Se recomienda usar el tono de Fondo universal dependiendo del tono que se aplique.

Sistema esmalte acrílico catalizado

Cuando se requiere obtener mejores propiedades en el acabado del **Esmalte Acrílico HIGH KOLOR** como: Mejor brillo, resistencia y durabilidad se deberá catalizar el esmalte de la siguiente forma.

ESMALTE ACRILICO	CATALIZADOR	SOLVENTE PARA ESMALTE ACRILICO
HIGH KOLOR		
1 LITRO	0.125 LTS.	0.500 A 0.750 LTS.



Una vez hecha la mezcla anterior se deberá aplicar de 2 a 3 manos de Esmalte Acrílico HIGH KOLOR catalizado permitiendo un oreo de 15 a 20 minutos entre mano y mano.

Una vez catalizado el Esmalte Acrílico deberá terminarse por completo el material preparado ya que la vida útil de la mezcla preparada es de 4 a 6 horas dependiendo de las condiciones climatológicas.

RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar los solventes recomendados por Zhaia Pinturas ya que el utilizar solventes genéricos como el thinner estándar afectaría seriamente el funcionamiento de este material.