



El Plaster de **Zhaia Pinturas** es un material de Piroxilina (Nitrocelulosa) de secado al aire y excelente calidad para usarse en el repintado automotriz, está diseñado especialmente para rellenar imperfecciones o irregularidades no mayores a 1 o 1.5 milímetros. Es fácil de aplicar con cuña metálica o de hule, tiene un secado muy corto, y es muy suave para lijar tanto en seco como con agua.

MODO DE EMPLEO

La superficie por pintar deberá estar limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar las propiedades del acabado final: como pintura agrietada, grasa, polvo, etc. Se recomienda hacer las reparaciones necesarias a la superficie por pintar.

Agite vigorosamente el material antes de aplicarlo sobre todo cuando el periodo de almacenamiento sea prolongado. El plaster de piroxilina está listo para aplicarse. Aplique capas delgadas y uniformes sin hacer mucha presión para evitar remover el recubrimiento de abajo, deje secar de 15 a 20 minutos entre mano y mano. Y un total de 30 a 45 minutos para lijar en seco o con agua usando lija de agua # 240, 320 o 360 para obtener una superficie mas tersa. Posteriormente recubra nuevamente el area trabajada con plaster usando el mismo primer seleccionado para evitar rechupamiento de los acabados.

Cierre bien el envase después de usarlo para evitar la evaporación de los solventes ya que con esta evaporación la viscosidad del material aumenta.

ADVERTENCIA: UTILICE UNICAMENTE LOS SOLVENTES RECOMENDADOS POR EL DEPARTAMENTO TECNICO DE ZAHIA PINTURAS, NO UTILICE SOLVENTES GENERICOS COMO EL THINNER ESTANDAR YA QUE ESTOS AFECTAN LAS PROPIEDADES FINALES DEL PRODUCTO, Y PUEDE REPERCUTIR EN UNA MALA APARIENCIA Y UN DEFICIENTE SECADO.