



El Primer Estructuras de Zhaia Pinturas es un primer de tipo alquidálico que fue desarrollado para su aplicación en el área arquitectónica e industrial donde se requiera un trabajo ligero, en construcciones nuevas o para mantenimiento y reparación en superficies como: Herrería en general, tanques, tuberías, graneros, escaleras y todo tipo de superficies metálicas o de madera. Tiene excelente adherencia, secado rápido, protege contra la corrosión, contiene pigmentos libres de plomo y cromato.

El Primer Estructuras se puede recubrir con cualquier tipo de acabado alquidálico anticorrosivo (Nouba), alquidales modificados (Dralion) o de secado rápido (Fast Kolor), esmalte acrílico (High Kolor). Antes de recubrir permita un secado de 24 horas para óptimos resultados.

MODO DE EMPLEO

La superficie por pintar deberá estar perfectamente limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar la adherencia del primer y las propiedades del acabado final: como pintura agrietada, grasa, polvo, etc. Se recomienda hacer las reparaciones necesarias a la superficie por pintar.

Agite vigorosamente el **Primer Estructuras** antes de aplicarlo sobre todo cuando el periodo de almacenamiento sea prolongado. Por 1 litro de **Primer estructuras** adicione de un 20 a 30% de thinner acrílico mezcle perfectamente y aplique 2 manos permitiendo un oreo entre mano y mano de 20 a 30 minutos. Aplique con brocha o para obtener mejores resultados de apariencia se recomienda aplicar por aspersion con pistola de aire a una presión de aplicación de 3 Kg/cm².

ADVERTENCIA: UTILICE UNICAMENTE LOS SOLVENTES RECOMENDADOS POR EL DEPARTAMENTO TECNICO DE ZAHIA PINTURAS, NO UTILICE SOLVENTES GENERICOS COMO EL THINNER ESTANDAR YA QUE ESTOS AFECTAN LAS PROPIEDADES FINALES DEL PRODUCTO, Y PUEDE REPERCUTIR EN UNA MALA APARIENCIA, UN DEFICIENTE SECADO, ASI COMO DE UNA DEFICIENTE ADHERENCIA DEL PRIMER.