

OVO

Pintura Vinil acrílica para Interiores y Exteriores.



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Pintura base agua para interiores y exteriores, excelente durabilidad y 100% lavable.

USOS RECOMENDADOS

Acabados para yeso, concreto, repellado, aplanado, mampostería, ladrillo, tabique y tabla roca.

COLORES

23 colores.

ACABADO

Satinado Brillo @ 60° 15-20 U.B

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

Blanco 46.0 - 50.0

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

Blanco 30.34 - 35.5

VISCOSIDAD

110-120 Unidades Krebs (Kus)

DENSIDAD (g/ml)

1.050 - 1.30

LAVABILIDAD

Mayor a 10000 Ciclos.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Zhaia Pinturas a desarrollado OVO que es una pintura de tipo Vinil Acrilica reducible en agua, de acabado satinado, durable y buen desempeño, se puede usar en interior y exterior para usos decorativos de casas, oficinas, talleres, etc.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Este producto está fabricado con materias primas que no están elaboradas a base de plomo ni de mercurio.

DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como polvo, grasa, incluyendo salitre y alcalinidad.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación.

DILUCIÓN

Cuando se aplica con brocha la pintura debe diluirse máximo un 15% con agua. Cuando la aplicación sea con rodillo la pintura debe diluirse máximo un 10% con agua.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplique con brocha, cepillo o rodillo a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínima 1 Hr. Puede lavar después de siete días de aplicada.

Se puede utilizar sistema de aspersion sin aire para aplicarla, diluyendo de acuerdo a las indicaciones del fabricante del equipo. Cuando pinte pase la brocha del área húmeda hacia las áreas secas. Evite volver a pasar la brocha en las áreas ya pintadas.

Recomendamos pintar de áreas superiores hacia las inferiores.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha: Para obtener un acabado más terso

Rodillo: Liso o terso. Se recomienda usar Rodillo profesional Equipo de Aspersion convencional o Airless.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre los 10° C (50° F) y los 33° C (90° F). Evite aplicar la pintura cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Si va a pintar al exterior se debe evitar pintar tarde cuando hay mas probabilidad de rocío y condensación, no aplique la pintura si hay sospecha de lluvia. Evite que se congele.

OVO

Pintura Vinil acrílica para Interiores y Exteriores.



FICHA TÉCNICA

APLICACIÓN

Después de preparar la superficie y si la superficie a pintar es nueva utilice el sellador 5*1, diluido 3 partes de agua limpia por 1 de sellador.

Si va a repintar la superficie utilice el sellador 5*1, diluido 5 partes de agua limpia por 1 parte de sellador

En el caso de usar colores intensos para pintar se recomienda utilizar el Sellador Entintable igualado a un color similar al de la pintura y diluido 1 parte de sellador por 1 parte de agua.

Después aplique 2 capas de Ovo para lograr el desarrollo del color y satín completo.

TIEMPO DE SECADO

A 25° C (77° F) y 50% de humedad relativa:

La primera mano seca al tacto 30 minutos. Para aplicar la segunda mano debe esperar 1 Hr..

RENDIMIENTO TEÓRICO

Blanco 8-10.0 m²/L

Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, por mezclado, por aplicaciones irregulares de la superficie ni porosidad y pueden ser del orden del 50% o más.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave la brocha, los rodillos y otros utensilios de pintar con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material base agua no inflamable.

ALMACENAMIENTO

En envases cerrados entre 5 y 35° C, bajo techo. Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar.

PRESENTACIÓN DE ENVASE

Galón 4 L.
Cubeta 19 L.
Tambor 200 L. sobre pedido

IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

OVO

Pintura Vinil acrílica para Interiores y Exteriores.



FICHA TÉCNICA

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario.