



El Primer para Muros de Zhaia Pinturas esta formulado con resinas de tipo estiren- acrílico que le confieren una excelente adhesión, resistencia a la humedad y gran poder de sellado. El Primer para Muros es un producto recomendado para preparar la superficie, acabado mate, se usa como un sellador antes de aplicar cualquier pintura Vinilica, para favorecer el rendimiento y recubrimientos de los acabados, tiene buena adherencia en superficies yeso, concreto y ladrillo etc.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

La superficie por pintar deberá estar limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar las propiedades del acabado final: como pintura agrietada, grasa, polvo, gomas, etc. Se recomienda hacer las reparaciones necesarias a la superficie por pintar. Agitar perfectamente el material hasta que esté homogéneo.

Para superficies nuevas diluir hasta con un 15% de agua el Primer para Muros mezclar hasta incorporar y aplicar con brocha, rodillo o cepillo, se recomienda dar una sola mano. En superficies previamente pintadas, donde presenta pinturas o esmaltes anteriores, es necesario realizar una prueba de adherencia para determinar si es posible repintar o será necesario eliminar la capa de pintura vieja o deteriorada. En caso de esmaltes, es indispensable lijar o cepillar la superficie hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior para evitar que el recubrimiento pierda adherencia. Una vez realizado la operación anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas de polvo y/o película suelta.

RECOMENDACIONES.

No mezclar el Primer para Muros con ningún otro tipo de material o producto ajeno al sistema. No aplicar si la temperatura se encuentra por debajo de los 10°C. Cierre perfectamente el envase después de cada uso. Almacene el sellador vinilico en un lugar fresco y seco. Lave perfectamente todo el equipo utilizado en su aplicación.