



El Sellador Vinilico de **Zhaia Pinturas** esta formulado con resinas de tipo vinil-acrílico que le confieren una excelente adhesión, resistencia a la humedad y gran poder de sellado. Se recomienda su uso en interiores y exteriores para sellar la porosidad principalmente de las superficies nuevas previa a la aplicación del recubrimiento deseado en superficies tales como: muros nuevos de concreto, yeso, ladrillo, tabique, aplanados, etc., mejorando el rendimiento de la pintura.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

La superficie por pintar deberá estar limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar las propiedades del acabado final: como pintura agrietada, grasa, polvo, gomas, etc. Se recomienda hacer las reparaciones necesarias a la superficie por pintar. Agitar perfectamente el material hasta que esté homogéneo.

Para superficies nuevas diluir 3 partes de **Sellador Vinilico** por 1 parte de agua (excepto en superficies de yeso, donde puede hacerse 5 partes de agua por una de sellador) mezclar hasta incorporar y aplicar con brocha, rodillo o cepillo, de una a dos manos uniformes permitiendo un tiempo de secado de una hora como mínimo. En superficies previamente pintadas, donde presenta pinturas o esmaltes anteriores, es necesario realizar una prueba de adherencia para determinar si es posible repintar o será necesario eliminar la capa de pintura vieja o deteriorada. En caso de esmaltes, es indispensable lijar o cepillar la superficie hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior para evitar que el recubrimiento pierda adherencia. Una vez realizado la operación anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas de polvo y/o película suelta.

RECOMENDACIONES.

No mezclar el **Sellador Vinilico** con ningún otro tipo de material o producto ajeno al sistema. No aplicar si la temperatura se encuentra por debajo de los 10°C. Cierre perfectamente el envase después de cada uso. Almacene el sellador vinilico en un lugar fresco y seco. Lave perfectamente todo el equipo utilizado en su aplicación.