



Zhaia Pinturas desarrollo el **Barniz Entintado** que es una barniz de secado rápido con el cual puede dejar un acabado y entonado de la madera en un solo paso. Contiene una combinación de resinas de excelente resistencia y colorantes proporcionando protección y belleza a la madera. Se puede aplicar sobre madera nueva o previamente sellada. Permite realizar trabajos de barnizado en el hogar o de artesanía para uso en interiores.

MODO DE EMPLEO

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones.

- **Limpia.** Elimine de la superficie cualquier material que impida que el barniz se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material extraño o en mal estado.
- **Seca.** No deberá existir humedad en la superficie.
- **Tersa.** La superficie deberá de lijarse en el sentido de la veta procurando dejar una superficie tersa, elimine el polvo producido por el lijado.
- Agite el material antes de usarse.
- Diluya con Thinner Acrílico de un 20 a 35 % en volumen.
- Aplique con brocha de pelo de camello o pistola de aire de 2 a 3 manos hasta obtener el color deseado. Permita un oreo entre mano y mano de 10 a 15 minutos.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Fácil aplicación.
- Secado rápido
- Combinación de barniz y tintas para madera.
- Buena estabilidad del color en interiores.
- Libre de plomo y metales pesados.