



Las TINTAS AL ACEITE de **Zhaia Pinturas** son tintas de alta concentración con gran poder de penetración en todas las superficies de madera, están listas para aplicarse directamente, presentan un secado relativamente lento lo que permite una fácil aplicación de la tinta, y permite una buena penetrabilidad en la madera además de resaltar la veta. Las TINTAS AL ACEITE de **Zhaia Pinturas** se pueden aplicar en cualquier tipo de superficie de madera limpia para interiores (muebles de oficinas, comercios, recamaras, comedores, muebles infantiles, construcción, etc.). Las TINTAS AL ACEITE de **Zhaia Pinturas** son amigables con el medio ambiente ya que no contienen plomo dentro su formulación.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar deberá estar perfectamente limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar la adherencia y las propiedades del acabado final: como pintura agrietada o suelta, grasa, polvo, tierra, gomas, etc. Se recomienda hacer las reparaciones necesarias a la superficie por pintar.

Para madera nueva lije la superficie en dirección de la veta usando una lija para madera de grano grueso No. 120 o 150 y vaya disminuyendo el tamaño del grano de la lija (400 o 600) hasta que la superficie este lisa y tersa.

Para maderas ya recubiertas, desprenda la capa anterior, ya sea con lija o aplicando un removedor para madera. Limpie perfectamente la superficie con gasolina blanca o un disolvente adecuado deje secar completamente y proceda como si se tratara de una madera nueva.

PREPARACION DEL MATERIAL

Agite perfectamente la Tinta al Aceite procurando incorporar todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga una apariencia uniforme. Cuele la tinta antes de su aplicación. La Tinta al Aceite de Zhaia Pinturas esta lista para aplicarse pero si desea bajar la tonalidad reduzca con un 20% con nuestro Reductor para Tinta al Aceite. Aplicar las manos necesarias dependiendo de la tonalidad deseada.

Se puede aplicar con brocha, muñeca de trapo limpia o con pistola de aire.

Para recubrir la Tinta al Aceite permita un secado de 2 a 3 horas para asegurar una evaporación completa de los solventes. Limpie la superficie para retirar el exceso con un trapo o paño limpio.

El rendimiento de la Tinta al Aceite de Zhaia Pinturas dependerá del tipo de madera y el numero de manos que se aplique y fluctúa de 10 a 12 m²/lt.

GRUPO ESPECIALISTA EN PINTURAS DE CALIDAD S.A. DE C.V.

KM. 19.5 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA LOS REYES LA PAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 56400

TEL. 58 57 07 77 <http://www.zhaiapinturas.mx> email: producción@zhaiapinturas.mx