



Las TINTAS AL ALCOHOL de **Zhaia Pinturas** son tintas transparentes de alta concentración con gran poder de penetración en todas las superficies de madera, están listas para aplicarse directamente, presentan un excelente secado, y le proporcionan a las superficies de madera una gama de bellos colores además de resaltar la veta de la madera. Las TINTAS AL ALCOHOL de **Zhaia Pinturas** se pueden aplicar en cualquier tipo de superficie de madera limpia para interiores (muebles de oficinas, comercios, recamaras, comedores, muebles infantiles, construcción, etc.). Las TINTAS AL ALCOHOL de **Zhaia Pinturas** son amigables con el medio ambiente además de proteger la salud de las personas gracias a su formulación libre de metanol y compuestos derivados de plomo.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar deberá estar perfectamente limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar la adherencia y las propiedades del acabado final: como pintura agrietada o suelta, grasa, polvo, tierra, gomas, etc. Se recomienda hacer las reparaciones necesarias a la superficie por pintar.

Para madera nueva lije la superficie en dirección de la veta usando una lija para madera de grano grueso No. 120 o 150 y vaya disminuyendo el tamaño del grano de la lija (400 o 600) hasta que la superficie este lisa y tersa.

Para maderas ya recubiertas, despegue la capa anterior, ya sea con lija o aplicando un removedor para madera. Limpie perfectamente la superficie con gasolina blanca o un disolvente adecuado deje secar completamente y proceda como si se tratara de una madera nueva.

PREPARACION DEL MATERIAL

Agite perfectamente la Tinta al Alcohol procurando incorporar todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga una apariencia uniforme. Cuele la tinta antes de su aplicación. La Tinta al Alcohol de Zhaia Pinturas esta lista para aplicarse pero si desea bajar la tonalidad reduzca del 20% hasta un máximo de 100% con nuestro Reductor para Tinta al Alcohol. Aplicar las manos necesarias dependiendo de la tonalidad deseada.

Se puede aplicar con muñeca de trapo limpia o con pistola de aire.

El rendimiento de la Tinta al Alcohol de Zhaia Pinturas dependerá del tipo de madera y el numero de manos que se aplique y fluctúa de 10 a 12 m²/lt.

Para recubrir la Tinta al Alcohol permita un secado de 2 a 3 horas para asegurar una evaporación completa de los solventes.

GRUPO ESPECIALISTA EN PINTURAS DE CALIDAD S.A. DE C.V.

KM. 19.5 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA LOS REYES LA PAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 56400

TEL. 58 57 07 77 <http://www.zhaiapinturas.mx> email: producción@zhaiapinturas.mx